

серия FB

горелки для MIG-MAG сварки



Сварочные горелки серии FB с воздушным и жидкостным охлаждением отлично зарекомендовали себя среди профессиональных сварщиков. Горелки выдерживают высокие нагрузки при любых сварочных задачах. Имеют прогрессивную конструкцию, удобны и долговечны в применении, гарантируют превосходный результат.

Горелки Fubag изготовлены с использованием современных технологий, что позволило снизить их вес и повысить износостойчивость как самих горелок, так и расходных материалов. Все горелки соответствуют европейским требованиям по безопасности (EN 60974-2), а также самым жестким критериям по содержанию вредных веществ (RoHS).

Сварочные горелки и расходные материалы Fubag совместимы со сварочным оборудованием и горелками лидеров мирового рынка:

Telwin, Blueweld, Abicor Bitzel, TBI, Ttafimet, а также с оборудованием Сварог, Кедр, Foxweld, Brima и др.



- Применение новых высокотехнологичных износостойких материалов делают горелки легкими и максимально эргономичными.
- Все быстроизнашивающиеся элементы горелок легко заменяются, что гарантирует длительную эксплуатацию.



Безупречная точность операций

Оптимальное расположение и конструкция кнопки пуска гарантируют быстрое реагирование на команды и точность операций.



Комфортная работа сварщика

Эргономичная, изогнутая с учетом анатомии ладони сварщика форма ручки обеспечивает дополнительное удобство при работе с горелкой. Рукоятка надежно фиксируется за счет прорезиненных вставок.



Отличное управление процессом сварки

Наличие гибкого стыковочного элемента между корпусом и кабелем обеспечивают дополнительную подвижность и уменьшают деформацию запястья сварщика. Стыковочный элемент выполнен из эластичного формованного полимера.




Безопасное и качественное подключение

Наличие евроразъема обеспечивает качественное подключение к аппарату. А также делает использование горелок Fubag универсальным, позволяя применять их со сварочными полуавтоматами различных производителей.

FB 600W




Горелка для MIG-MAG-сварки с жидкостным охлаждением. Подходят для аппаратов Fubag INMIG 500T DW SYN, 500T DW SYN PULSE



газовое сопло

| артикул | Ø A, мм |
|---------------|---------|
| FB600.N.17.0* | 17,0 |



контактные наконечники

| артикул | Ø, M10×35 мм |
|-----------------|--------------|
| FB.СТМ10.35-10 | 1,0 |
| FB.СТМ10.35-12* | 1,2 |
| FB.СТМ10.35-14 | 1,4 |
| FB.СТМ10.35-16 | 1,6 |



диффузор газовый


| артикул | |
|------------|--------------|
| FB600.DCB* | FB600 черный |

адаптер

| артикул | |
|--------------|-----------|
| FB.TA.M10.29 | M10x29 мм |

крепление сопла

| артикул | |
|----------|------------------|
| FB600.AN | резьбовая втулка |



направляющие каналы

| артикул | длина, м | Ø, мм | материал | цвет |
|-------------|----------|---------|----------|-----------------|
| FB.SLY-30** | 3,5, | | | красный |
| FB.SLY-40** | 4,5 | 1,0-1,2 | сталь | неизолированный |
| FB.SLY-50** | 5,5 | | | |

* Входит в стандартную комплектацию

** Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки)

| модель FB 600W | 3 м | 4 м | 5 м |
|--|--------------------|-------|-------|
| артикул | 31655 | 31656 | 31657 |
| длина горелки, м | 3 | 4 | 5 |
| разъем | Евро | | |
| охлаждение | жидкостное | | |
| свар. ток ПВ 100% / CO ₂ , А | 600 | | |
| свар. ток ПВ 100% / Ar 80% +CO ₂ 20%, А | 550 450 /pulse/ | | |
| Ø проволоки, мм | 1,0-1,6 | | |