

Согласовано:
Инженер-конструктор
_____ Петров В.Г.
Инженер технолог
_____ Романчук А.С.

**Перечень основных деталей и узлов
газонокосилки ручной
электрической ГРЭ-1,7**

Утверждаю
Технический директор
_____ Анисенков О.А.
“ ” _____ 2015 г.

| Поз. | Наименование | Кол. |
|------|--|------|
| 1 | Гайка M10L | 1 |
| 2 | Фланец внешний | 1 |
| 3 | Нож | 1 |
| 4 | Фланец | 1 |
| 5 | Фланец внутренний | 1 |
| 6 | Винт M5x10 S | 3 |
| 7 | Фланец пылезащитный | 1 |
| 8 | Бобина в сборе | 1 |
| 8.1 | Корпус бобины | 1 |
| 8.2 | Шайба Ø 16 | 2 |
| 8.3 | Пружина коническая 2.2 L=59 | 1 |
| 8.4 | Катушка | 1 |
| 8.5 | Кожух защитный | 1 |
| 9 | Редуктор в сборе | 1 |
| 9.1 | Кольцо стопорное внутреннее Ø 32 | 1 |
| 9.2 | Шпиндель | 1 |
| 9.3 | Подшипник 6002RS (15x32x9) | 1 |
| 9.4 | Колесо зубчатое Z=20 | 1 |
| 9.5 | Подшипник 6000RS (10x26x8) | 1 |
| 9.6 | Корпус редуктора | 1 |
| 9.7 | Винт M6x10 S | 1 |
| 9.8 | Винт M5x12 S | 1 |
| 9.9 | Винт M5x25 S | 1 |
| 9.10 | Вал-шестерня Z=15 | 1 |
| 9.11 | Подшипник 609RS (9x24x7) | 2 |
| 9.12 | Кольцо стопорное внутреннее Ø 24 | 1 |
| 9.13 | Кольцо стопорное Ø 10 | 1 |
| 10 | Вставка кожуха | 1 |
| 11 | Кожух защитный | 1 |
| 12 | Штанга нижняя в сборе | 1 |
| 12.1 | Нижняя штанга 26x770мм | 1 |
| 12.2 | Заклепка | 1 |
| 12.3 | Кронштейн | 1 |
| 12.4 | Пластина – пружина (показана условно) | 1 |
| 12.5 | Заклепка | 1 |
| 13 | Винт M5x16 S | 2 |
| 14 | Втулка (пластик) Ø 22,5 | 6 |
| 15 | Жесткий вал 8x785мм | 1 |
| 16 | Втулка приводного вала | 2 |
| 17 | Фиксатор | 4 |
| 18 | Винт M5x20 | 1 |
| 19 | Вставка проушины | 1 |
| 20 | Гайка M5 | 1 |
| 21 | Проушина для крепления ремня | 1 |
| 22 | Винт зажимной M6x22 | 1 |
| 23 | Винт M6x20 S | 1 |
| 24 | Кронштейн крепления штанги | 1 |
| 25 | Винт (саморез) 5x8 | 1 |
| 26 | Верхняя штанга 26x660мм | 1 |
| 27 | Винт M5x25 S | 6 |
| 28 | Кронштейн | 1 |
| 29 | Нижний кронштейн крепления рукояток | 1 |
| 30 | Верхний кронштейн крепления рукояток | 1 |
| 31 | Штанга крепления рукоятки | 1 |

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 32 | Трубка защитная | 1 |
| 33 | Винт (саморез) 4x7 | 2 |
| 34 | Пластина прижимная | 1 |
| 35 | Выключатель 250В 6А | 1 |
| 36 | Полуручка под выключатель левая | 1 |
| 37 | Винт (саморез) 4x14 | 8 |
| 38 | Полуручка под выключатель правая | 1 |
| 39 | Полуручка правая | 1 |
| 40 | Штанга крепления рукоятки | 1 |
| 41 | Полуручка левая | 1 |
| 42 | Жесткий вал 9x626мм | 1 |
| 43 | Винт M5x16 | 4 |
| 44 | Шпиндель | 1 |
| 45 | Шпонка (3x3,7x9) | 1 |
| 46 | Крышка редуктора | 1 |
| 47 | Винт M4x6 | 2 |
| 48 | Подшипник 6000 RS 10x26x8 | 1 |
| 49 | Стопорное кольцо Ø 26 | 1 |
| 50 | Колесо зубчатое Z=29 | 1 |
| 51 | Стопорное кольцо Ø 10 | 1 |
| 52 | Корпус левый | 1 |
| 53 | Винт (саморез) 4x16 | 7 |
| 54 | Накладка левая | 1 |
| 55 | Винт (саморез) 4x12 | 3 |
| 56 | Винт (саморез) 5x75 | 2 |
| 57 | Подшипник 606RS (6x17x6) | 1 |
| 58 | Колесо зубчатое Z=16 | 1 |
| 59 | Шпонка (3x3,7x9) | 1 |
| 60 | Заглушка резиновая | 1 |
| 61 | Корпус редуктора | 1 |
| 62 | Подшипник 609Z (9x24x7) | 1 |
| 63 | Якорь | 1 |
| 64 | Подшипник 608RS (8x22x7) | 1 |
| 65 | Втулка Ø 8 | 1 |
| 66 | Статор | 1 |
| 67 | Блок плавного пуска (8А, 230V, 50Hz) | 1 |
| 68 | Дроссель | 1 |
| 69 | Конденсатор (0,33µF; 275В) | 1 |
| 70 | Фланец задний | 1 |
| 71 | Щеткодержатель | 2 |
| 72 | Щетка (7x11x17) | 2 |
| 73 | Винт (саморез) 3x7 | 2 |
| 74 | Вентилятор | 1 |
| 75 | Гайка M8 | 1 |
| 76 | Шнур сетевой 2x0,75 L=0,4м | 1 |
| 77 | Трубка защитная | 1 |
| 78 | Винт (саморез) 4x8 | 2 |
| 79 | Пластина прижимная | 1 |
| 80 | Корпус правый | 1 |
| 81 | Накладка правая | 1 |

